



Plafond Panelen **LED verlichting**

LED verlichting van 3XL SolarSolutions is gemaakt in zorgvuldig gekozen fabrieken om zo de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid op de lange termijn te garanderen. LED verlichting kent vele voordelen boven de verlichting met gloeilampen en halogeen lampen.

Energiezuinig

Een LED lamp gebruikt slechts 15% van de stroom van een gloeilamp of halogeenlamp. Dit bespaart veel geld. LED lampen worden niet warm doordat ze stroom zo efficiënt mogelijk omzetten in licht.

Rustig voor uw ogen

Het licht dat LED verlichting uitstraalt wordt vaak als rustig ervaren. Dit brengt voordelen met zich mee op het gebied van concentratie en gezondheid van de ogen.



De volgende Plafond panelen hebben wij in ons assortiment:

Rome
60x60

Rome
120x30

Op de achterzijde vindt u de specificaties.



3XL SolarSolutions
Groothandel in LED verlichting
Tel: +31 (0)20 235 21 53
E-mail: info@3xl-solarsolutions.com
www.3xl-solarsolutions.com

Rome 60 60x60 cm



Specifications			
Rated Power	30W	Driver specification	Input:AC200~240V,50/60Hz; Output:DC27-42V 0.80A
Product size	595mm x 595mm x 9.8 mm	PF	>0.9
Cut size	585*585mm	Environmental temperature	-20oC ~ +40oC
LED Type	2835 SMD LED / 240 pcs	Storage temperature	-20oC ~ +60oC
CRI	Ra>80	Materials	6063Aluminum + PS + PMMA
Life span	≥50000h	Inner Box size	L630*W42*H685mm
CCT(K)	2800~6500K	Carton size	L645*W225*H710mm
Luminance Flux(LM)	3000Lm	Quantity	5 pcs PCS/CTN
Light efficiency	≥100 lm/W	N.W(KG/PC)	3.03 kg
Installation	Fix/Suspended	G.W(KG/CTN)	20 kg
IP Level	IP20	Warranty	5 years

Rome 120 120x30 cm



Specifications			
Rated Power	30W	Driver specification	Input:AC200~240V,50/60Hz; Output:DC27-42V 0.80A
Product size	295mm x 1195mm x 9.8 mm	PF	>0.9
Cut size	285*1185mm	Environmental temperature	-20oC ~ +40oC
LED Type	2835 SMD LED / 240 pcs	Storage temperature	-20oC ~ +60oC
CRI	Ra>80	Materials	6063Aluminum + PS + PMMA
Life span	≥50000h	Inner Box size	L330*W42*H1270mm
CCT(K)	2800~6500K	Carton size	L1285*W225*H350mm
Luminance Flux(LM)	3000Lm	Quantity	5 pcs PCS/CTN
Light efficiency	≥100 lm/W	N.W(KG/PC)	3.0 kg
Installation	Fix/Suspended	G.W(KG/CTN)	20 kg
IP Level	IP20	Warranty	5 years

Alles verkrijgbaar in: Warm wit (3000K) | Koel wit (4200K) | Daglicht (6500K)



Bezoek onze website om, geheel vrijblijvend, onze besparingsstool te gebruiken zodat u uw besparingsuitkomst direct kunt zien. Tevens is de subsidieregeling Energie Investeringsaftrek wellicht ook voor u van toepassing. Graag adviseren wij u hierover.



De verwachte levensduur van al onze LED producten is 50.000 branduren. Daarnaast beschikken al onze LED producten over 5 jaar fabrieksgarantie. In samenwerking met onze partners zorgen wij voor de installatie van LED verlichting. Tevens zorgen wij voor de recycling van uw oude verlichting.